

NS-NL2835-120-24-D / NS-NL5050-24-D

## Éclairage néon LED en silicone de 10\*22mm



- Grâce à une technologie d'extrusion intégrée au silicone et à sa conception anti-casse, cette bande lumineuse est hautement résistante.
- Elle peut être utilisée sur une distance maximale de 10 mètres par alimentation sans subir de perte de tension.
- Fabriquée avec un gel de silice respectueux de l'environnement, elle offre une excellente résistance aux solutions salines, aux acides, aux alcalis, aux gaz corrosifs et aux rayons UV.
- Son éclairage est uniforme et ne crée aucune ombre gênante.
- Cette bande lumineuse est idéale pour l'éclairage décoratif et indirect dans une variété d'espaces tels que les vitrines, les étagères, les armoires, les panneaux d'affichage, les enseignes, les hôtels, les jardins, les ponts, les couloirs, les plafonds, les escaliers, les sols, les corniches, les théâtres, les ascenseurs, etc.

	Tension	Puissance	Lumen	Type de LED	Angle de vue	Longueur	IP	Taille	Couleur
NS-NL2835-120-24-D	24V	12W/m	470LM/m	120LED SMD2835	120°	5m/10m	IP67	20*22mm	Blanc
NS-NL5050-24-D		16W/m	370LM/m	84LED SMD5050					RGBW